

Bishop's Original™

nový **rozmer** mazania



Receptúra 333-G na ošetrovanie hláv valcov

Prísada do benzínových a LPG motorov na ošetrovanie palivovej sústavy a (alebo) hlavy valcov

Použitie

Všetky typy benzínových motorov v osobnej a kamiónovej doprave, stavebných mechanizmov a stacionárnych jednotiek. Palivo benzín alebo LPG.

Zloženie a účinky

Unikátna receptúra tejto prísady do benzínu, poskytuje motorom optimálny výkon a účinnosť a pridáva navyše ďalšie ochranné vlastnosti. Znižuje prevádzkové náklady a súčasne čistí a premazáva celý palivový systém.

Zaisťuje ochranu ventilových sústav pri prevádzke na LPG. Predlžuje životnosť ventilov a ventilových sediel vytvorením ochranného filmu na povrchu kovu. Obmedzuje „klepanie“ ventilov.

"

Výhody

"

- " zaisťovanie konzervácie hláv valcov
- " zníženie spotreby paliva
- " zlepšenie spaľovania paliva
- čistenie vstrekovacích, palivových čerpadiel a zapalovacích sviečok
- premazanie celého palivového systému (čerpadlá)
- zníženie korózie palivového systému
- zlepšenie akcelerácie
- odstránenie problémov so studenými štartmi

"

Návod na použitie

"

" Pridať 354 ml prísady do najmenej 40 litrov a najviac 80 litrov benzínu. Nádrž s touto zmesou vyjsť až na „rezervu“ a následne priebežne tankovať palivo. Opakovať pri každej výmene oleja.

Pri LPG palive vykonať rovnaké ošetrovanie jedenkrát pri výmene oleja.

Pozor! Prípravok je zdraviu škodlivý! Uchovávať mimo dosahu detí. Zabrániť styku s pokožkou.

Základné fyzikálno-chemické ukazovatele

Vzhľad	jantárová tekutina
Vôňa	ako ropný produkt
Bod vzplanutia (PMCC)	67,8°C
Viskozita pri 40°C	1,44 cSt
Špecifická váha pri (°C)	0,85 pri 15,5°C
Hustota (pri 20°C)	0,845
Rozpustnosť v palive	100%

Balenie

plastové fľaše 354 ml

*****Regionálny zástupca<

