

Bishop's Original™

nový **rozmer** mazania



Receptúra 462-W celoročná prísada do nafty

Celoročná prísada do paliva pre dieselové motory s účinkom zvýšenia cetanového čísla nafty

Iné označenia: 462W-PPPD-1C; HT-432103-1C; Premium Power Plus Diesel

Použitie

Všetky typy dieselových motorov v osobnej a kamiónovej doprave, stavebných mechanizmoch a stacionárnych jednotiek.

Zloženie a účinky

Unikátna receptúra tejto prísady do motorovej nafty poskytuje motorom optimálny výkon a účinnosť a pridáva navyše ďalšie ochranné vlastnosti. Znižuje prevádzkové náklady a súčasne čistí a premazáva celý palivový systém. Bola vyvinutá špeciálne pre naftu typu F, vyrábanú v SR a ČR. Testy filtrovateľnosti za nízkych teplôt boli vykonané Ústavom palív a mazív v Prahe, Prof. Ing. Jiřím Kovářem, CSc. – katedra chémie, sekcia palív a mazív ČZU v Prahe.

Výhody

- zníženie spotreby a zvýšenie výkonu
- obmedzenie zanášania vstrekovacích zariadení
- zníženie množstva emisií
- silne antikoročné vlastnosti
- zníženie prevádzkovej hlučnosti motora
- zlepšenie studených štartov
- zlepšenie prevádzky pri nízkych teplotách
- likvidácia vody v palive
- konzervácia spaľovacieho priestoru v motoroch
- zvýšenie cetanového čísla nafty

Návod na použitie

Okrem zimného obdobia miešať s naftou v pomere až 1:5000. V zimnom období pre teploty až -29°C v pomere až 1:4000, pre teploty až -35°C v pomere 1:2000, pre teploty až -40°C v pomere 1:1000.

Pozor! Prípravok je zdraviu škodlivý! Uchovávať mimo dosahu detí. Zabrániť styku s pokožkou.

Základné fyzikálno-chemické ukazovatele

Vzhľad	jantárová tekutina
Vôňa	ako ropný produkt
Bod vzplanutia (PMCC)	72°C
Tlak pár	<10 mm Hg pri 20°C
Hustota (pri 20°C)	0,923
Špecifická váha pri	0,93
Rozpustnosť vo vode	nerozpustný

Balenie

plastové fľaše	30, 50, 120, 946 ml
kanistre	3,785 l a 18,9 l
sudy	208 l

Exkluzívny predajca:

SLOVECO, s.r.o.

Popradská 66, P.O.BOX 30

040 11 Košice

tel./fax: 055/6405 301 -3

e-mail: sloveco@sloveco.sk

web: <http://www.sloveco.sk>